



Caractéristiques Ledvance Spot LED Focélight Aluminium Blanc 8W 680lm 36D - 930 Blanc Chaud | Diamètre 68mm - IP44 - Meilleur rendu des couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 247117                                 |
| EAN                          | 4058075799820                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                  |
| Étiquette énergétique        | F                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui              |
| Lumen per watt                    | 85               |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36               |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |

## Informations de l'appareil

|               |     |
|---------------|-----|
| Lampe Incluse | Oui |
|---------------|-----|

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 68                                |
| Couverture Optique            | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)   |
| Indice de Protection          | IP44                              |
| Protection Impacts            | IK03                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Logement                      | Aluminium                         |
| Couleur du boitier            | Blanc                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                             |
| Finition du Réflecteur        | Opaque                            |
| Inclinable                    | Non                               |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 2 broches] |

## Dimensions

---

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 81 |
| Largeur (mm)  | 81 |
| Hauteur (mm)  | 54 |
| Diamètre (mm) | 81 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|